

CHAMELEON Q


Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH in quadratischer Bauform für Wand-/Decken oder Einbaumontage. Wahlweise wechselbare Abdeckungen als Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder Haube mit seitlichem Lichtaustritt nach unten oder unten und oben, Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1883, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften Wand-/ Deckenmontage

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	2,5kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/2Ah - 7,2V/2Ah
Lichtstrom Netz	2.200lm/3.300lm/4.400lm
16W/24W/32W	
Lichtstrom Not 2W	284lm
Lichtfarbe	4.000K



B	H	L
CME Q	320	50 320

Leuchte

CME 16/2-3	Netz 16W LED, Not 2W LED
CME 16/2-8	Netz 16W LED, Not 2W LED
CME 24/2-3	Netz 24W LED, Not 2W LED
CME 24/2-8	Netz 24W LED, Not 2W LED
CME 32/2-3	Netz 32W LED, Not 2W LED
CME 32/2-8	Netz 32W LED, Not 2W LED

Zubehör

-DO32Q	Deckenmontage, opa
-DT32Q	Deckenmontage, transparent
-WOU32Q	Wandmontage, opal, Lichtaustritt unten
-WTU32Q	Wandmontage, transparent, Lichtaustritt unten

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-DAL	Busbaustein (DAL128)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
--------------	----------	----------------------

-LED	PowerLED 16W/24W/32W	32VA/42VA/64VA
-LED	PowerLED 2W	6VA

Optionen

-CM-ERQ	Einbaurahmen
-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave (ab 3.Q)
-V4A	Edelstahl gebürstet V4A
-CM	Chrom matt
-CG	Chrom glänzend
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx