

## CHAMELEON Allgemein

Allgemeinleuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, wahlweise wechselbare Abdeckungen aus mundgeblasenem Glas, aus Kunststoff oder einer Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit LED und optionalem Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech/Glas/Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	2,4kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom Netz 20W	2.500lm
Lichtfarbe	4.000K

### Leuchte

CMA 20	20W LED
--------	---------

### Zubehör



-DO32C	Deckenmontage, opal
-DT32C	Deckenmontage, transparent
-WDS40C	Wand-/Deckenmontage, seitlicher Lichtaustritt
-WDG40C	Wand-/Deckenmontage, Glashaube
-WDP40C	Wand-/Deckenmontage, PVC-Haube (ab. 3Q)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 20W	31mA	87mA

### Optionen


-CM-ERC	Einbaurahmen (für DO/DT)
-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave (ab 3.Q)
-V4A	Edelstahl gebürstet V4A
-CM	Chrom matt
-CG	Chrom glänzend
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx

### Wand- / Deckenmontage




H L

CMA D 50 325



H L

CMA WDS 80 325



H L

CMA WDG 125 400