



## ALUX

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem Aluminium-Profilgehäuse, werkzeuglos zu öffnen, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, wahlweise Leuchtstofflampe oder stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	Aluminium eloxiert
Piktogramm	Kunststoff Set
Erkennungsweite	19m/26m/31m/35m
Schutzart	IP43/IP54
Schutzklasse	I
Gewicht	0,8-1,4kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (LED)

### Leuchte

ALZ 19-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Kette-Ösen)
ALZ 26-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Kette-Ösen)
ALZ 31-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Kette-Ösen)
ALZ 35-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Kette-Ösen)

### Zubehör

AL-AMSR1	Auslegermontageset ALZ19/26
AL-AMSR2	Auslegermontageset ALZ31/35
AL-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm
AL-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm
BSKS1	Ballschutzkorb für Wandmontage ALZ19
BSKS2	Ballschutzkorb für Wandmontage ALZ26
BSKL3	Ballschutzkorb für Wandmontage ALZ31/35

### Überwachung


-ü	SET009 (CMS Business IP, CMS setlon, LPS)
-üs	SET010 (CMS Business IP select)
-üg	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
(T5)	6W (ALZ19/26)	27mA	52mA
(T5)	8W (ALZ31/35)	36mA	69mA
-LED	LEDline12 (ALZ19/26)	10mA	22mA
-LED	LEDline18 (ALZ31/35)	12mA	25mA
-LED	PowerLED	20mA	39mA

### Optionen


-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-IP54	Schutzgrad IP54

### Universalmontage



Universalmontage

	H	L	T
ALZ19UM	130	260	85
ALZ26UM	165	295	85
ALZ31UM	190	380	85
ALZ35UM	210	420	85



Auslegermontage

	H	L	T
ALZ19A	145	270	85
ALZ26A	180	305	85
ALZ31A	205	290	85
ALZ35A	240	430	85