



LADY Aufbau Dynamisch

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH mit freihängender einseitiger Piktogrammscheibe zur Fluchtweglenkung in architektonisch ansprechendem schmalen Gehäuse. Das Piktogramm der Leuchte ist in der Lage, zwei verschiedene Zustände (Evakuierung und Sperrung) anzuzeigen. Leuchtgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech weiß oder optional RAL-Farbe nach Wahl des Bauherren. Eine Evakuierungsrichtung ist frei wählbar, das Sperrsymbol ist fest.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864-1. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1883, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Acrylglas mit Piktogrammset
Erkennungsweite	23m
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-276V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Leuchte

LDZ 23DYN-UM	Deckenmontage 23m einseitig
--------------	-----------------------------

Zubehör

LD-KMS2	Kettenmontageset
LD-SMS25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
LD-SMS75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m
LD-PMS-3	Pendelmontageset Zentral 30cm unverdrahtet
LD-PMS-5	Pendelmontageset Zentral 50cm unverdrahtet
LD-PMS-10	Pendelmontageset Zentral 100cm unverdrahtet
LD23-BSK	Ballschutzkorb nur mit Wandadapter
LD-WMS	Wandmontageset
LD-WMS-KA	Wandmontageset mit Kabelausnehmung
LD-AMS23	Auslegermontageset
LD23-PLX	Scheibe einseitig Pfeil links/X
LD23-PRX	Scheibe einseitig Pfeil rechts/X
LD23-PUX	Scheibe einseitig Pfeil unten/X
LD23-POX	Scheibe einseitig Pfeil oben/X

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üG	Überwachungsbaustein (CPS NL))
-EL	Überwachungsbaustein (LPS und CPS SIBE)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline18	11mA	22mA

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
----------	----------------------

