



FLEX Aufbau 31m

Einzelbatterie-Rettungszeichen-Designleuchte der ASE GmbH mit freihängender Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Leuchtgehäuse pulverbeschichtet weiß oder RAL Farbe optional. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².




Wand flach

Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium / Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas
Erkennungsweite	31m
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	1,15-1,25kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8/7,2V-0,9Ah

Deckenmontage




Wand flach

	B	B2	H	L
FXE WF	43	12	186	341

Leuchte

FXE 31-3-WF	Wandmontage flach, 3h
FXE 31-8-WF	Wandmontage flach, 8h
FXE 31-3-D	Deckenmontage, 3h
FXE 31-8-D	Deckenmontage, 8h
FXE 31-3-DS	Deckenmontage mit 8mm Seilabhängung, 3h
FXE 31-8-DS	Deckenmontage mit 8mm Seilabhängung, 8h
FXE 31-3-DS5	Deckenmontage mit 50cm Seilabhängung, 3h
FXE 31-8-DS5	Deckenmontage mit 50cm Seilabhängung, 8h
FXE 31-3-A	Auslegermontage, 3h
FXE 31-8-A	Auslegermontage, 8h
FXE 31-3-AS	Auslegermontage mit 8mm Seilabhängung, 3h
FXE 31-8-AS	Auslegermontage mit 8mm Seilabhängung, 8h
FXE 31-3-AS5	Auslegermontage mit 50cm Seilabhängung, 3h
FXE 31-8-AS5	Auslegermontage mit 50cm Seilabhängung, 8h



Decke

	B	B2	H	H2	L
FXE D	30	12	231	186	346

Überwachung

-Aü	automatische Selbstüberwachung
-DAL	Busbaustein (DAL-VISU)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	LEDline30	10,5VA (DS)

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
S _	andere Seillängen