

## REGIE 22m/32m

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilem Makrolon in 2 Erkennungsweiten 22m und 32m, sehr universell einsetzbar. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, wahlweise Leuchtstofflampe oder spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften				Universalmontage Wand/Decke	
Gehäuse	Kunststoff				
Standardfarbe	weiß			L B	
Piktogramm	Folienset				
Erkennungsweite	22m/32m			<b>T</b>	
Schutzart	IP54				
Schutzklasse	II				
Gewicht	0,6kg				
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz			• 000	
Anschlussspannung DC	176-276V				
Kabeleinführung	2+3			B H L	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C			RIZ 22 59 164 239	
Leuchte				RIZ 32 94 203 372	
RIZ 22-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 22m			RI22-ER 88 35 282	
RIZ 32-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 32m			RIZZ-ER 60 35 262	
Zubehör					
RI-KMS2	Kettenmontageset				
RI-SMS2-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m				
RI-SMS2-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5				
RI-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm unverdrahtet				
RI-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm unverdrahtet				
RI22-ER	Einbaurahmen für RIZ 22				
RI22-BSK	Ballschutzkorb für RIZ 22 Wand				
RI32-BSK	Ballschutzkorb für RIZ 32 Wand				
Überwachung					
-ü/üS	SET009 / SET010			_	
-EL	Überwachungsbaustein (LPS/CPS SIBE)				
-DALI	DALI (nur RIZ 32)				
-üG	Überwachung	sbaustein (CMS	NL)		
Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb		
-LED	LEDline12	11mA	5VA		
-LED	LEDline16	12mA	5,5VA		

