



KWIK

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon, sehr universell einsetzbar. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II
Gewicht	0,4kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/2,0Ah

Leuchte

KWE 3-3-WD	Wand-/Deckenmontage, 3h
KWE 3-8-WD	Wand-/Deckenmontage, 8h

Zubehör


BSK7	Ballschutzkorb für Wand-/Deckenmontage
KW-EMS	Einbaumontageset

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-WLC	Funkmodul (Wireless Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 3W	5VA

Wand-/Deckenmontage



Wandmontage

	B	H	L
KWE 3	92	85	360



	B	B2	H	L	L2
KW-EMS	95	130	95	400	430



KWIK



KWE 3 - 3h				
Höhe				
2,0	3,2	8,5	8,9	3,1
2,5	3,9	9,4	10,0	4,0
3,0	4,1	10,2	10,7	4,2
4,0	4,4	11,6	12,0	4,6
5,0	4,5	12,4	12,8	4,6
6,0	4,4	12,8	13,2	4,4
7,0	4,0	12,8	13,2	3,9

KWE 3 - 8h				
Höhe				
2,0	2,3	6,9	7,2	2,4
2,5	3,1	7,8	8,1	3,2
3,0	3,2	8,3	8,5	3,3
4,0	3,1	8,9	9,2	3,1
5,0	2,8	9,1	9,3	2,7
6,0	1,9	8,8	8,8	1,8
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx