

KWIK

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon, sehr universell einsetzbar. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften			Wand-/Deckenmontage	
Gehäuse	Kunststoff			
Standardfarbe	weiß		L B	
Schutzart	IP43			
Schutzklasse	II			
Gewicht	0,4kg		Marilan Inc.	
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz		Wandmontage	
Kabeleinführung	2		B H L	
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C		KWE 3 92 85 360	
Überbrückungszeit	3h/8h		11112 0 02 00 000	
Batterietyp	NiMH, 4,8V/2,0Ah		LB_,	
Leuchte				
KWE 3-3-WD	Wand-/Deckenmontage, 3h			
KWE 3-8-WD	Wand-/Deckenmontag	ge, 8h		
			B B2 H L L2	
Zubehör			KW-EMS 95 130 95 400 430	
BSK7	Ballschutzkorb für Wand-/Deckenmontage			
KW-EMS	Einbaumontageset			
Überwachung				
-Sü	automatische Selbstül	berwachung		
-WLC	Funkmodul (Wireless	Control)		
Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC		
-LED	PowerLED 3W	5VA		





KWIK





	KWE 3 - 8h					
Höhe	→ □ □ □ □ □					
2,0	2,3	6,9	7,2	2,4		
2,5	3,1	7,8	8,1	3,2		
3,0	3,2	8,3	8,5	3,3		
4,0	3,1	8,9	9,2	3,1		
5,0	2,8	9,1	9,3	2,7		
6,0	1,9	8,8	8,8	1,8		
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx		

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 11x

