KWIK

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon, sehr universell einsetzbar. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

Eigenschaften		
Gehäuse	Kunststoff	
Standardfarbe	weiß	
Schutzart	IP43	
Schutzklasse	II	
Gewicht	0,4kg	
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz	
Kabeleinführung	2	
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C	
Überbrückungszeit	3h/8h	
Batterietyp	NiMH, 4,8V/2,0Ah	
Leuchte		
KWE 3-3-WD	Wand-/Deckenmontage, 3h	
KWE 3-8-WD	Wand-/Deckenmontage, 8h	
Zubehör		
BSK7	Ballschutzkorb für Wand-/Deckenmontage	
KW-EMS	Einbaumontageset	
Überwachung		
-Sü	automatische Selbstüberwachung	
-WLC	Funkmodul (Wireless Control)	
Leuchtmittel	**Leistung**	**Anschlussleistung AC**
-LED	PowerLED 3W	5VA

Wand-/Deckenmontage



Wandmontage

	B	H	L
KWE 3	92	85	360



	B	B2	H	L	L2
KW-EMS	95	130	95	400	430

KWIK

KWE 3 - 3h				
Höhe				
2,0	3,2	8,5	8,9	3,1
2,5	3,9	9,4	10,0	4,0
3,0	4,1	10,2	10,7	4,2
4,0	4,4	11,6	12,0	4,6
5,0	4,5	12,4	12,8	4,6
6,0	4,4	12,8	13,2	4,4
7,0	4,0	12,8	13,2	3,9

KWE 3 - 8h				
Höhe				
2,0	2,3	6,9	7,2	2,4
2,5	3,1	7,8	8,1	3,2
3,0	3,2	8,3	8,5	3,3
4,0	3,1	8,9	9,2	3,1
5,0	2,8	9,1	9,3	2,7
6,0	1,9	8,8	8,8	1,8
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx