

## **CHAMELEON Q**

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE Technik GmbH in quadratischer Bauform für Wand-/Decken oder Einbaumontage. Wahlweise wechselbare Abdeckungen als Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder Haube mit seitlichem Lichtaustritt nach unten oder unten und

Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².





Kielililleli Zulli Aliscilluss dei	Durchgangsverdrantung mit Adem bis 2,5mm.	
Eigenschaften		Wand-/ Deckenmontage
Gehäuse	Stahlblech	
Standardfarbe	RAL9016 weiß	I I
Schutzart	IP20/IP65	
Schutzklasse	T.	
Gewicht	2,5kg	
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz	<u> </u>
Kabeleinführung	4	
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C	
Überbrückungszeit	3h/8h	
Batterietyp	NiMH, 4,8V/0,9Ah - 7,2V/2Ah	2
Lichtstrom Netz 24W/32W	4.290lm/5.000lm	B H L
Lichtstrom Not 2W 3h / 8h	240lm/120lm	CME Q 350 50 350
Lichtfarbe	3.000K/4.000K	<del>-</del> -
Leuchte		
CME 24/2-3	24W LED Netz, 2W LED Not, 3h	
CME 24/2-8	24W LED Netz, 2W LED Not, 8h	<b>9</b> 0 9
CME 32/2-3	32W LED Netz, 2W LED Not, 3h	
CME 32/2-8	32W LED Netz, 2W LED Not, 8h	_     '
-D35Q	Deckenmontage, opal	
-DT35Q	Deckenmontage, transparent	
-WU35Q	Wandmontage, opal, Lichtaustritt unten	<u>L</u>
-WTU35Q	Wandmontage, transparent, Lichtaustritt unten	
		Unterbaukasten
Zubehör		B H L
-CM-ERQ	Einbaurahmen	CMQ-UBK 240 37 240
-CMQ-UBK	Unterbaukasten quadratisch	ONIQ OBIN 240 OI 240
Überwachung		
-Aü	automatische Selbstüberwachung	
-SL	Busüberwachung	J <del></del>
-SWX	Funküberwachung	
Leuchtmittel	Leistung Anschlussleistung AC	
-LED	PowerLED 24W/32W 42VA/64VA	Н
-LED	PowerLED 2W 6VA	
Optionen		externe Elektronik
-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave	B H L
-IP65-AX	Schutzgrad IP65 mit externer Elektronik	AV 00 45 207



AX 90 45 297

IP65 mit Akkuheizung (bis -20°C), 3W


Gehäusefarbe RALxxxx

-IP65-HZ

-RALxxxx



## **CHAMELEON Q**



CME/2-3-DO32Q - opal, 3h				
Höhe		<b>□</b> ↔⊏		<b>□</b> ↔
2,0	2,9	6,1	6,1	2,9
2,5	3,0	6,3	6,3	3,0
3,0	3,0	6,9	6,9	3,0
4,0	3,2	8,0	8,0	3,2
5,0	3,5	8,8	8,8	3,5
6,0	3,5	9,5	9,5	3,5
7,0	3,3	9,8	9,8	3,3

CME/2-3-DT32Q - transparent, 3h				
Höhe	<b>←→</b> □	→□	<b>□</b> ↔ <b>□</b> ←	
2,0	2,9	6,1	6,1	2,9
2,5	3,0	6,2	6,2	3,0
3,0	3,0	7,0	7,0	3,0
4,0	3,4	8,3	8,3	3,4
5,0	3,7	9,3	9,3	3,7
6,0	3,8	10,1	10,1	3,8
7,0	3,4	10,6	10,6	3,4



CME/2-8-DO32Q - opal, 8h				
Höhe		⊒↔⊏		<b>□</b> ↔
2,0	2,9	6,1	6,1	2,9
2,5	2,9	6,1	6,1	2,9
3,0	3,0	6,4	6,4	3,0
4,0	3,0	7,4	7,4	3,0
5,0	3,0	8,1	8,1	3,0
6,0	3,0	8,6	8,6	3,0
7,0	3,0	8,7	8,7	3,0

CME/2-8-DT32Q - transparent, 8h				
Höhe	<b>₩</b>			
2,0	2,9	6,1	6,1	2,9
2,5	2,9	6,1	6,1	2,9
3,0	3,0	6,6	6,6	3,0
4,0	3,1	7,8	7,8	3,1
5,0	3,3	8,6	8,6	3,3
6,0	3,0	9,1	9,1	3,0
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

