

## **REGIE 18m**

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilem Makrolon mit einer Erkennungsweite von 18m, sehr universell einsetzbar. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, wahlweise Leuchtstofflampe oder spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften		Wand-/Universalmontage
Gehäuse	Kunststoff	
Standardfarbe	weiß	L B
Piktogramm	Folienset	I
Erkennungsweite	18m	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	Wand
Gewicht	0,5kg	B H L
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz	RIZ W 94 89 372
Anschlussspannung DC	176-276V	RIZ W 94 89 372
Kabeleinführung	2+3	L B
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (LED)	
Leuchte		
RIZ 18-W	Wandmontage 18m	
RIZ 18-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 18m	
		Decke
Zubehör		
RI-SMS2-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m	B H L
RI-SMS2-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5	RIZ UM 94 129 372
RI-KMS2	Kettenmontageset (Ösen)	
RI-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm unverdrahtet	
RI-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm unverdrahtet	
RI-AMS	Auslegermontageset 90°	
RI18-BSK	Ballschutzkorb Wand	
Überwachung		
-ü/üS	SET009 / SET010	
-EL	Überwachungsbaustein (LPS/CPS SIBE)	
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)	
-DALI	DALI	
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)	
Leuchtmittel	Leistung DC-Betrieb AC-Betrieb	
-LED	LEDline 16 12mA 5,5VA	

