VINATA A

System-Kombileuchte der ASE Technik GmbH aus Aluminium-Druckgussleuchte, Farbe weiß, schwarz oder RAL-Farbe nach Wahl, mit rechteckiger opaler Kunststoffabdeckung aus Polycarbonat, geeignet für Wand- und Deckenmontage, Schutzart IP65 mit hochwertigen Dichtungen für den Einsatz in Aussen und Innenbereichen. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Anschlussklemmen bis 2,5mm².

Eigenschaften			
Gehäuse	Aluminium Druckguß		
Standardfarbe	RAL 9016 weiß		
Schutzart	IP65		
Schutzklasse	I		
Gewicht	ca. 4,2 kg		
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz		
Anschlussspannung DC	176-276V		
Kabeleinführung	1		
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C		
Schlagfestigkeit	IK8		
Lichtstrom 9W bei 830/840	480lm/520lm		
Lichtfarbe Standard	830 (3.000K), optional 840 (4.000K)		
Leuchte			
VTAZ 9-WD	Wand- / Deckenmontage, 9W		
Überwachung			
-ü / üS	SET009 / SET010		
-EL	Überwachungsbaustein (LPS/CPS SIBE)		
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)		
Leuchtmittel	**Leistung**	**DC-Betrieb**	**AC-Betrieb**
LED	PowerLED 9W	44mA	56mA
Optionen			
-RAL9005	Gehäusefarbe RAL9005 schwarz matt		
-RAL9006	Gehäusefarbe RAL9006 grau		
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx		
-ws	Lichtfarbe 840 (4.000K)		



	B	H
VTAZ	277	181



	T
VTAZ	75



Bohrmaße