

ULINE RL

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH aus einem schlanken Polycarbonat-Gehäuse IP65 mit klarer Leuchtenhaube. Anwendung erfolgt in Objekten mit erhöhten Umgebungsbedingungen. Die Leuchte ist mit optionalem Zubehör auch als Einbauleuchte oder Sicherheitsleuchte einsetzbar.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5 mm².



Einbaurahmen

Sicherheitsleuchte

Eigenschaften

Gehäuse	Polycarbonat
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	23m/30m
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg/1,2kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-275V
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom	380lm

Leuchte

ULZ 23-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 23m
ULZ 30-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 30m

Zubehör

UL-SMS2-25/UL-SMS2-75	Seilmontageset 2x2,5m/2x7,5m Stahlseil
UL23-BSK/UL30-BSK	Ballschutzkorb für Wandmontage 23m/30m
UL-DER	Deckeneinbaurahmen
UL-BEK	Betoneinbaukasten nur mit UL-DER
UL-UAP	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte
UL-PMS30/UL-PMS50/ULPMS100	Zentralpendel 30cm/50cm/100cm
UL-PMS2-30/UL-PMS2-50/UL-PMS2-100	Pendelmontageset 2 Rohre 30cm/50cm/100cm

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-EL	Überwachungsbaustein (LPS/CPS SIBE)
-DALI	DALI



Leuchtmittel

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 3W	19mA	6,5VA



Optionen

-SW	Gehäusefarbe schwarz
-----	----------------------

30m/23m



23m (30m)



Einbaurahmen