



LADY A

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH in architektonisch ansprechendem Aluminium-Druckgussgehäuse, frei hängende randlose Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Acrylglas mit Piktogrammset
Erkennungsweite	23m/30m
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2kg/1,4kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Lichtstrom 23m/30m	130lm/190lm

Leuchte

LDZ 23-UM	Deckenmontage 23m
LDZ 30-UM	Deckenmontage 30m

Zubehör

LD-KMS2	Kettenmontageset
LD-SMS25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
LD-SMS75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m
LD-PMS-3	Pendelmontageset Zentral 30cm unverdrahtet
LD-PMS-5	Pendelmontageset Zentral 50cm unverdrahtet
LD-PMS-10	Pendelmontageset Zentral 100cm unverdrahtet
LD-WMS	Wandmontageset
LD-WMS-KA	Wandmontageset mit Kabelausnehmung
LD-AMS23	Auslegermontageset 23m
LD23-BSK	Ballschutzkorb nur mit Wandadapter 23m
LD30-BSK	Ballschutzkorb nur mit Wandadapter 30m


Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üG	Überwachungsbaustein (CPS NL))
-EL	Überwachungsbaustein (LPS und CPS SIBE)
-DALI	DALI

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline18	11mA	5VA
-LED	LEDline28	12mA	5,5VA


Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-SSM	Stromschienenmontage



Universalmontage (Deckenaufbau)

	B	B2	H	H2	L	L2
LDZ 23-UM	48	10	65	148	274	248
LDZ 30-UM	48	10	65	188	350	324



Universalmonte mit Wandadapter

	H	L
LDZ 23-W	24	111
LDZ 30-W	24	111