



## LADY

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH in architektonisch ansprechendem Aluminium-Druckgussgehäuse, frei hängende randlose Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Gehäuse              | Stahlblech                  |
| Standardfarbe        | weiß                        |
| Piktogramm           | Acrylglas mit Piktogrammset |
| Erkennungsweite      | 23m/30m                     |
| Schutzart            | IP40                        |
| Schutzklasse         | I                           |
| Gewicht              | 1,2kg/1,4kg                 |
| Anschlussspannung AC | 230V 50/60Hz                |
| Anschlussspannung DC | 176-254V                    |
| Kabeleinführung      | 2                           |
| Temperaturbereich    | -5°C bis +40°C              |
| Lichtstrom 23m/30m   | 130lm/190lm                 |

### Leuchte

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| LDZ 23-UM | Deckenmontage 23m |
| LDZ 30-UM | Deckenmontage 30m |

### Zubehör

|           |   |
|-----------|---|
| LD-KMS2   | Kettenmontageset                            |
| LD-SMS25  | Seilmontageset inkl. Seil 2,5m              |
| LD-SMS75  | Seilmontageset inkl. Seil 7,5m              |
| LD-PMS-3  | Pendelmontageset Zentral 30cm unverdrahtet  |
| LD-PMS-5  | Pendelmontageset Zentral 50cm unverdrahtet  |
| LD-PMS-10 | Pendelmontageset Zentral 100cm unverdrahtet |
| LD-WMS    | Wandmontageset                              |
| LD-WMS-KA | Wandmontageset mit Kabelausnehmung          |
| LD-AMS23  | Auslegermontageset 23m                      |
| LD23-BSK  | Ballschutzkorb nur mit Wandadapter 23m      |
| LD30-BSK  | Ballschutzkorb nur mit Wandadapter 30m      |


### Überwachung

|         |   |
|---------|---|
| -ü / üS | SET009 / SET010                         |
| -üG     | Überwachungsbaustein (CPS NL))          |
| -EL     | Überwachungsbaustein (LPS und CPS SIBE) |
| -DALI   | DALI                                    |

| Leuchtmittel | Leistung  | DC-Betrieb | AC-Betrieb |
|--------------|-----------|------------|------------|
| -LED         | LEDline18 | 11mA       | 5VA        |
| -LED         | LEDline28 | 12mA       | 5,5VA      |


### Optionen

|          |                      |
|----------|----------------------|
| -RALxxxx | Gehäusefarbe RALxxxx |
| -SSM     | Stromschienenmontage |



Universalmontage (Deckenaufbau)

|           | B  | B2 | H  | H2  | L   | L2  |
|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|
| LDZ 23-UM | 48 | 10 | 65 | 148 | 274 | 248 |
| LDZ 30-UM | 48 | 10 | 65 | 188 | 350 | 324 |



Universalmonte mit Wandadapter

|          | H  | L   |
|----------|----|-----|
| LDZ 23-W | 24 | 111 |
| LDZ 30-W | 24 | 111 |