



ALUBOX

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH mit einem Leuchtgehäuse aus hochwertigem, formstabilen eloxiertem Aluminiumprofil in den Erkennungsweiten 23m und 30m, sehr universell einsetzbar. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, wahlweise Leuchtstofflampe oder spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	weißaluminium (silber)
Piktogramm	Folienset PU, PL, PR, Blind
Erkennungsweite	23m/30m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2 kg/1,7kg
Anschlussspannung AC	230 V 50/60 Hz
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	-5 °C bis +30 °C (DS) / 0 °C bis +35 °C (BS)
Überbrückungszeit	3 h/8 h
Batterietyp	NiMH 4,8 V/0,8 Ah
Lichtstrom Netz 23m/30m	260lm/300lm
Schlagfestigkeit	IK03

Leuchte

ABE 23-3-UM	Wand/Decke/Ausleger 23 m, 3 h
ABE 23-8-UM	Wand/Decke/Ausleger 23 m, 8 h
ABE 30-3-UM	Wand/Decke/Ausleger 30 m, 3 h
ABE 30-8-UM	Wand/Decke/Ausleger 30 m, 8 h

Zubehör

AB-SMS2-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5 m
AB-SMS2-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5 m
AB-KMS2	Kettenmontageset (Ösen)
AB-PMS3	Zentralpendel 30 cm (mit Verdrahtung)
AB-PMS5	Zentralpendel 50 cm (mit Verdrahtung)
AB-PMS10	Zentralpendel 100 cm (mit Verdrahtung)
AB23-BSK	Ballwurfschutzkorb 23m
AB30-BSK	Ballwurfschutzkorb 30m

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-SL	Busüberwachung
-SWX	Wireless-Überwachung

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	LEDline 2W	5,5VA
-LED	LEDline 3W	6,5VA

