

Center Management Control Wireless 50

Einzelbatterieüberwachungszentrale der ASE Technik GmbH nach DIN EN 62034. Die neue CMC Wireless 50 Zentrale mit integriertem Webinterface zur Überwachung und Steuerung von bis zu 50 Wireless-Einzelbatterieleuchten (SRD 868MHz).

Die Steuerung aller angeschlossenen Wireless-Einzelbatterieleuchten erfolgt über das integrierte Webinterface, welches die Betriebszustände der einzelnen Leuchten darstellt. Die Verbindung zum Webinterface der CMC W50 wird über die eingebaute WLAN-Schnittstelle hergestellt.

- Kompaktes Gehäuse mit integrierter Multicolor-LED und Summer zur Statusmeldung
- Zustandsanzeige der Leuchten im Klartext im Webinterface
- Automatische Inbetriebnahme inkl. Leuchtensuche, keine manuelle Adressierung der Leuchten notwendig
- Freie Eingabe von Leuchten-Zielortbezeichnungen mit jeweils max. 31 Zeichen
- WLAN-Schnittstelle (2,4 GHz) mit Access Point und Station Modus Funktion
- Webinterface zur Systemüberwachung, Steuerung und Gebäudevisualisierung
- E-Mail-Benachrichtigung an Verteilerliste / Meldungen frei einstellbar
- Automatischer Funktions- und Betriebsdauertest (Zeitpunkt frei wählbar)
- Elektronisches Prüfbuch speichert für mind. 4 Jahre alle Ereignisse in der Zentrale / Auswertung und Analyse des Ergebnisses des Prüfbuches über das Webinterface inklusive manuelle Wartungseinträge
- 7 frei programmierbare Gruppen bzw. Gruppenzuordnung inklusive Zielortbezeichnungen
- 20 Zeitschaltuhren frei programmierbar
- Leuchten in Dauerlicht / Bereitschaftslicht schaltbar (Alle / pro Gruppe / Leuchte)
- Passwortgeschützter Zugriff über zwei Ebenen (Benutzer / Installateur)
- *Over-the-air* Updatefunktion



Eigenschaften		Wandmontage
Gehäuse	Kunststoff	
Standardfarbe	grau	
Schutzart	IP20	
Schutzklasse	II	
Gewicht	0,8kg	
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz	
Kabeleinführung	hinten / oben max. 2,5²	
Temperaturbereich	0°C bis +35°C	
Leistungsaufnahme	7W	
Schalteingang	Optokoppler (programmierbar 24V-230V AC/DC)	
Frequenzband	863-870 MHz (SRD Band)	
Sendeleistung	10 dBm	
Funkreichweite	max. 30 m bei direktem Sichtkontakt	
Abmessungen B x H x T	134 x 134 x 36 mm	
Leuchte		
CMC-W50	Wandmontage, Wireless 50 Teilnehmer	