



## ALU ECKIG 23/31m

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem pulverbeschichtetem Aluminiumprofilgehäuse ohne sichtbare Schrauben, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Kunststoff
Erkennungsweite	23m/31m
Schutzart	IP32/IP54
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2kg/1,5kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/7,2V-2Ah

### Universalmontage



	B	H	L
AEE 23	61	149	266
AEE 31	61	187	342

### Leuchte

AEE 23-3-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Kette-Ösen), 3h, 23m
AEE 23-8-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Kette-Ösen), 8h, 23m
AEE 31-3-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Kette-Ösen), 3h, 31m
AEE 31-8-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Kette-Ösen), 8h, 31m

### Zubehör

AE-AMS	Auslegermontageset
AE-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm
AE-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm
BSK6	Ballschutzkorb für Wandmontage AEE 23
BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage AEE 31

### Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-DAL	Busbaustein (DAL-VISU)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	2W	10,5VA (DS)

### Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-IP54	Schutzgrad IP54 (nur Wand und Decke)