



APOLLO

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH aus einem Polycarbonat-Gehäuse mit längsprismenstrukturierter, klarer Leuchtenhaube bzw. opaler konisch zulaufender Deckenhaube, für Bereiche mit erhöhten Anforderungen.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	23m/32m
Schutzart	IP54/IP65
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	0°C bis +35°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH 4,8V/0,8Ah

Leuchte

APE 23-3-W	Wandmontage, 23m, 3h
APE 23-8-W	Wandmontage, 23m, 8h
APE 32-3-UM	Universalmontage (Decke), 32m, 3h
APE 32-8-UM	Universalmontage (Decke), 32m, 8h

Zubehör

AP-SMS2-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
AP-SMS2-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m
AP-KMS2	Kettenmontageset (Ösen)
AP-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm unverdrahtet
AP-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm unverdrahtet
BSK8	Ballschutzkorb für Wandmontage
BSK2	Ballschutzkorb für Deckenmontage

Überwachung


-Sü	automatische Selbstüberwachung
-----	--------------------------------

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 1,5W	5VA

Optionen


-IP65	Schutzgrad IP65
-------	-----------------

Wandmontage



Wand

B	H	L
APE 23	140	90
		370



B	H	L
APE 32	140	217
		370