




ALU 18m/28m

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als eckiges Aluminiumprofilgehäuse ohne sichtbare Schrauben, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften Wandmontage

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Kunststoff
Erkennungsweite	18m/28m
Schutzart	IP41
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2kg/1,4kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 6V/2,2Ah



	B	H	L
AUE 18	85	105	210
AUE 28	85	160	320

Leuchte

AUE 18-3-W	Wandmontage, 18m, 3h
AUE 18-3-D	Deckenmontage, 18m, 3h
AUE 18-3-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 18m, 3h
AUE 18-3-A	Auslegermontage, 18m, 3h
AUE 18-3-P5	Pendelmontage 50cm, 18m, 3h
AUE 28-3-W	Wandmontage, 28m, 3h
AUE 28-8-W	Wandmontage, 28m, 8h
AUE 28-3-D	Deckenmontage, 28m, 3h
AUE 28-8-D	Deckenmontage, 28m, 8h
AUE 28-3-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 28m, 3h
AUE 28-8-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 28m, 8h
AUE 28-3-A	Auslegermontage, 28m, 3h
AUE 28-8-A	Auslegermontage, 28m, 8h
AUE 28-3-P5	Pendelmontage 50cm, 28m, 3h
AUE 28-8-P5	Pendelmontage 50cm, 28m, 8h

Zubehör

BSK6	Ballschutzkorb für Wandmontage AUE 18
BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage AUE 28

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	2W	10,2VA (DS)

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-P..	andere Pendellängen