



ALU 38m/48m

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als eckiges Aluminiumprofilgehäuse ohne sichtbare Schrauben, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften Wandmontage

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Kunststoff
Erkennungsweite	38m/48m
Schutzart	IP41
Schutzklasse	I
Gewicht	1,6kg/1,8kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 6V/2,2Ah



	B	H	L
AUE 38	85	200	400
AUE 48	85	260	520

Leuchte

AUE 38-3-W	Wandmontage, 38m, 3h
AUE 38-8-W	Wandmontage, 38m, 8h
AUE 38-3-D	Deckenmontage, 38m, 3h
AUE 38-8-D	Deckenmontage, 38m, 8h
AUE 38-3-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 38m, 3h
AUE 38-8-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 38m, 8h
AUE 38-3-A	Auslegermontage, 38m, 3h
AUE 38-8-A	Auslegermontage, 38m, 8h
AUE 38-3-P5	Pendelmontage 50cm, 38m, 3h
AUE 38-8-P5	Pendelmontage 50cm, 38m, 8h
AUE 48-3-W	Wandmontage, 48m, 3h
AUE 48-8-W	Wandmontage, 48m, 8h
AUE 48-3-D	Deckenmontage, 48m, 3h
AUE 48-8-D	Deckenmontage, 48m, 8h
AUE 48-3-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 48m, 3h
AUE 48-8-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 48m, 8h
AUE 48-3-A	Auslegermontage, 48m, 3h
AUE 48-8-A	Auslegermontage, 48m, 8h
AUE 48-3-P5	Pendelmontage 50cm, 48m, 3h
AUE 48-8-P5	Pendelmontage 50cm, 48m, 8h

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	2W	10,2VA (DS)

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-P..	andere Pendellängen