

CHAMELEON C mini

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, wahlweise wechselbare Abdeckungen aus mundgeblasenem Glas oder einer Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften		Wand-/ Deckenmontage										
Gehäuse	Stahlblech; Abdeckung: Glas/Kunststoff											
Standardfarbe	RAL9016 weiß											
Schutzart	IP20/IP54/IP65	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CME D</td> <td>50</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>CME D IP65</td> <td>52</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>			H	L	CME D	50	250	CME D IP65	52	250
	H	L										
CME D	50	250										
CME D IP65	52	250										
Schutzklasse	I											
Gewicht	1,25kg-2,5kg											
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CME WDS</td> <td>60</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>CME WDS IP65</td> <td>60</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>			H	L	CME WDS	60	250	CME WDS IP65	60	250
	H	L										
CME WDS	60	250										
CME WDS IP65	60	250										
Kabeleinführung	4											
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C (-20°C bei IP65 mit AX)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CME WDG</td> <td>135</td> <td>279</td> </tr> <tr> <td>CME WDG F</td> <td>115</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>			H	L	CME WDG	135	279	CME WDG F	115	300
	H	L										
CME WDG	135	279										
CME WDG F	115	300										
Überbrückungszeit	3h/8h											
Batterietyp	NiMH, 4,8V/0,9Ah - 7,2V/2Ah											
Lichtstrom Netz/Not	1.650lm/284lm											
Lichtfarbe	3.000K (wahlweise 4.000K)											
Leuchte												
CME 14/2-3	14W LED Netz, separat 2W LED Not, 3h											
CME 14/2-8	14W LED Netz, separat 2W LED Not, 8h											
-DO25C	Deckenmontage, opal											
-DT25C	Deckenmontage, transparent											
-WDS32C	Wand-/Deckenmontage, seitlicher Lichtaustritt											
-WDG28C	Wand-/Deckenmontage, Glashaube gebogen											
-WDGF30C	Wand-/Deckenmontage, Glashaube flach											
Zubehör												
-CM25-ERC	Einbaurahmen (für DO/DT)											
Überwachung												
-Sü	automatische Selbstüberwachung											
-DAL	Busbaustein (DAL-VISU)											
Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC										
-LED	PowerLED 2W	6VA										
Optionen												
-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave											
-CM / -CG	Chrom matt / glänzend											
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx											
-IP54	Schutzgrad IP54 (für DO/DT)											
-IP65-AX	Schutzart IP65 mit externer Box (für DO/DT)											
-DD	DALI dimmbar											

	H	L
CME WDG	135	279
CME WDG F	115	300

CHAMELEON C mini



CME 14/2-3-DO25C - opal				
Höhe				
2,0	2,1	5,2	5,2	2,1
2,5	2,4	5,8	5,8	2,4
3,0	2,6	6,4	6,4	2,6
4,0	2,9	7,3	7,3	2,9
5,0				
6,0				
7,0				

8h auf Anfrage

CME 14/2-3-DT25C - transparent				
Höhe				
2,0	2,2	5,1	5,1	2,2
2,5	2,5	5,9	5,9	2,5
3,0	2,7	6,5	6,5	2,7
4,0	3,0	7,6	7,6	3,0
5,0				
6,0				
7,0				

8h auf Anfrage



CME 14/2-3-WDS25C - Decke				
Höhe				
2,0	1,8	5,7	5,7	1,8
2,5	1,9	5,5	5,5	1,9
3,0	1,9	5,0	5,0	1,9
4,0	1,3	5,5	5,5	1,3
5,0				
6,0				
7,0				

8h auf Anfrage



CME 14/2-3-WDG27C				
Höhe				
2,0	1,7	5,4	5,4	1,7
2,5	1,8	5,2	5,2	1,8
3,0	1,8	4,7	4,7	1,8
4,0	1,3	5,2	5,2	1,3
5,0				
6,0				
7,0				

8h auf Anfrage



CME 14/2-3-WDGF30C				
Höhe				
2,0	1,7	5,4	5,4	1,7
2,5	1,8	5,2	5,2	1,8
3,0	1,8	4,7	4,7	1,8
4,0	1,3	5,2	5,2	1,3
5,0				
6,0				
7,0				

8h auf Anfrage

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx