



## COSINUS SL

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH, Leuchtgehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon, hoher Schutzgrad, sehr universell einsetzbar und mit konvexer Scheibe zur weitflächigen Ausleuchtung von Rettungswegen.


Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH 6V/2,2Ah

### Wand-/Deckenmontage



Wand-/Decke

	B	H	L
COE	60	170	340

### Leuchte

COE 3-3-WD	Wand-/Deckenmontage, 3h
COE 3-8-WD	Wand-/Deckenmontage, 8h

### Zubehör

BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage
------	--------------------------------


### Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	2W	6VA

## COSINUS SL



COE 3				
Höhe				
2,0	2,7	5,9	5,9	2,7
2,5	2,8	6,0	6,0	2,8
3,0	2,9	6,1	6,1	2,9
4,0	2,7	6,0	6,0	2,7
5,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
6,0				
7,0				

opale Haube

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx