



CUBE

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als Würfelleuchte aus formstabilem Polycarbonat mit 4-seitiger Piktogrammfläche in kubischem Design mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften Deckenmontage



Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	26m
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II
Gewicht	1,5kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/800mAh

Leuchte	
CUE 26-3-UM	Universalmontage (Wand/Decke), 3h
CUE 26-8-UM	Universalmontage (Wand/Decke), 8h

Zubehör	
CU-SMS4-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
CU-SMS4-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m
CU-KMS4	Kettenmontageset (Ösen)
CU-PMS4-5	Pendelmontageset 50cm unverdrahtet
CU-PMS4-10	Pendelmontageset 100cm unverdrahtet

Überwachung	
-Sü	automatische Selbstüberwachung

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	6W	10VA



	B	H	KPH	KPL	L	MAH	MAL
CUE 26	270	284	135	100	270	180	180