




DAYLIGHT

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium in eckiger Bauform. Kompakte Ausführung durch Einsatz von 3 Hochleistungs-LED's mit speziellen Richtungslinsen zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von Brennstellen. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften DAE 3

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/2,0Ah



B	H	L
DAE 164	47	164

Leuchte

DAE 3-1-D16Q	Deckenmontage Flächenlinse, 1h
--------------	--------------------------------

Zubehör

BSK4	Ballschutzkorb für Deckenmontage
------	----------------------------------

Überwachung

-WLC	Funkmodul (Wireless Control)
------	------------------------------

Leuchtmittel Leistung Anschlussleistung AC

-LED	PowerLED 3x1W	5VA
------	---------------	-----

DAYLIGHT



DAE 3				
Höhe				
2,0	4,1	11,7	11,4	3,3
2,5	3,8	11,7	11,5	3,6
3,0	3,1	11,6	11,5	3,9
4,0	2,1	11,1	10,7	4,1
5,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
6,0				
7,0				

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx