



## FLEX Aufbau 23m

Einzelbatterie-Rettungszeichen-Designleuchte der ASE GmbH mit freihängender Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Leuchtgehäuse pulverbeschichtet weiß oder RAL Farbe optional. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



Wand flach

### Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium / Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas
Erkennungsweite	23m
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	1,05-1,15kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8/7,2V-0,9Ah

### Leuchte

FXE 23-3-WF	Wandmontage flach, 3h
FXE 23-8-WF	Wandmontage flach, 8h
FXE 23-3-D	Deckenmontage, 3h
FXE 23-8-D	Deckenmontage, 8h
FXE 23-3-DS	Deckenmontage mit 8mm Seilabhängung, 3h
FXE 23-8-DS	Deckenmontage mit 8mm Seilabhängung, 8h
FXE 23-3-DS5	Deckenmontage mit 50cm Seilabhängung, 3h
FXE 23-8-DS5	Deckenmontage mit 50cm Seilabhängung, 8h
FXE 23-3-A	Auslegermontage, 3h
FXE 23-8-A	Auslegermontage, 8h
FXE 23-3-AS	Auslegermontage mit 8mm Seilabhängung, 3h
FXE 23-8-AS	Auslegermontage mit 8mm Seilabhängung, 8h
FXE 23-3-AS5	Auslegermontage mit 50cm Seilabhängung, 3h
FXE 23-8-AS5	Auslegermontage mit 50cm Seilabhängung, 8h

### Überwachung


-Sü	automatische Selbstüberwachung
-DAL	Busbaustein (DAL-VISU)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	LEDline22	10,5VA (DS)

### Optionen


-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
_S_ _	andere Seillängen

### Deckenmontage



Wand flach

	B	B2	H	L
FXE WF	45	12	148	265



Decke

	B	B2	H	H2	L
FXE D	30	12	193	148	270