



## KARBID

Einzelbatterie-Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte der ASE GmbH modular mit freihängender Piktogrammscheibe in 3 Erkennungsweiten mit 14m, 22m und 30m in architektonisch ansprechendem schmalen Gehäuse, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Ein Leuchtgehäuse aus Kunststoff weiß für Sicherheitsleuchte und mittels Stecktechnik Umbau zur Rettungszeichenleuchte (Scheiben separat bestellen). Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Kunststoff Set
Erkennungsweite	14m/22m/30m
Schutzart	IP65/IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2kg-1,3kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h
Batterietyp	NiMH, 12V/0,8Ah

### Leuchte

KBE 3-3-UM      Universalmontage (Wand, Decke), 3h

### Zubehör

KB 14-Pikto	Scheibe mit Pikto-Set 14 m
KB 22-Pikto	Scheibe mit Pikto-Set 22 m
KB 30-Pikto	Scheibe mit Pikto-Set 30 m
KB-EMS	Einbaumontageset
KB-AMS	Auslegermontageset
KB-SMS5	Seilmontageset 50cm (IP40)
KB-PMS5	Pendelmontageset 50cm (IP40)

### Überwachung


-WLC      Funkmodul (Wireless Control)

### Leuchtmittel


-LED      Leistung      Anschlussleistung AC

-LED      PowerLED 3W      5VA

### Deckenmontage



KBE 3 Wand



Einbaurahmen



Scheibenset

	B	H	L	L2	T
KBE 3	50		326	312	50
KB-EMS	70		355		60
KBK		93	162		
KBM		136	236		
KBG		180	312		

## KARBID



KBE 3-3-UM				
Höhe				
2,0	3	7,2	11,3	4,8
2,5	3,2	7,7	12,9	5,3
3,0	3,5	8,3	13,9	5,9
4,0	4,1	9,7	16,3	7,0
5,0	4,4	10,9	18,6	7,7
6,0	4,4	12,1	20,5	7,5
7,0	3,0	12,5	17,7	3,0

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx