



KONVEC

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH, Leuchtgehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon, hoher Schutzgrad, sehr universell einsetzbar, mit klarer Scheibe und opalem Folienset für ein- oder zweiseitige Betrachtung.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Decke

Eigenschaften Wandmontage


Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	30m
Schutzart	IP54/IP65
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 12V/0,8Ah



Wand

B	H	L
KCE W	60	170 340

Leuchte	
KCE 30-3-W	Wandmontage, 30m, 3h
KCE 30-8-W	Wandmontage, 30m, 8h
KCE 30-3-UM	Universalmontage, 30m, 3h
KCE 30-8-UM	Universalmontage, 30m, 8h



Universalmontage (Decke)

B	H	L
KCE UM	90	170 340

Zubehör	
BSK2	Ballschutzkorb für Deckenmontage
BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage
KC-AMS	Auslegermontageset
KC-SMS5	Seilmontageset 50cm
KC-PMS5	Pendelmontageset 50cm

Überwachung	
-WLC	Funkmodul (Wireless Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 3W	10,5VA (DS)

Optionen	
-IP65	Schutzgrad IP65 (nur Wand)