



KADIA

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch schlichtem Gehäuse mit Erkennungsweiten von 22m und 34m, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Universelle Montage für Wand, Decke und Ausleger, steckbare Piktogrammfolien. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	22m/34m
Schutzart	IP54/IP40
Schutzklasse	II
Gewicht	0,4kg-0,5kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	5/3
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h
Batterietyp	NiMH, 12V/0,8Ah

Leuchte

KDE 22-3-UM	Universalmontage (Wand, Decke, Ausleger), 22m, 3h
KDE 22-8-UM	Universalmontage (Wand, Decke, Ausleger), 22m, 8h
KDE 34-3-UM	Universalmontage (Wand, Decke, Ausleger), 34m, 3h
KDE 34-8-UM	Universalmontage (Wand, Decke, Ausleger), 34m, 8h

Zubehör

BSK6	Ballschutzkorb für Wandmontage KDE 22
BSK1	Ballschutzkorb für Deckenmontage für KDE 22
BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage KDE 34
BSK5	Ballschutzkorb für Deckenmontage KDE 34
KD-SMS5	Seilmontageset 50cm (IP40)
KD-PMS5	Pendelmontageset 50cm (IP40)

Überwachung


-Sü	automatische Selbstüberwachung
-WLC	Funkmodul (Wireless Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 3W	10,5VA (DS)

Universalmontage



Wandmontage



Deckenmontage

	B	C	H	L	L2
KDE 22	70	42	155	260	130
KDE 34	78	42	220	390	130