




## LBOX

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse ohne sichtbare Schrauben, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Kunststoff
Erkennungsweite	23m/30m
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,0/1,2kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/800mAh

### Wandmontage



	B	H	L
LBE 23	60	143	265
LBE 30	60	177	334

### Leuchte

LBE 23-3-W	Wandmontage, 23m, 3h
LBE 23-8-W	Wandmontage, 23m, 8h
LBE 23-3-UM	Universalmontage (Decke), 23m, 3h
LBE 23-8-UM	Universalmontage (Decke), 23m, 8h
LBE 30-3-W	Wandmontage, 30m, 3h
LBE 30-8-W	Wandmontage, 30m, 8h
LBE 30-3-UM	Universalmontage (Decke), 30m, 3h
LBE 30-8-UM	Universalmontage (Decke), 30m, 8h

### Zubehör

LB-KMS2	Kettenmontageset
LB-AMS	Auslegermontageset
LB-SMS2-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
LB-SMS2-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m
LB-PMS-3	Pendelmontageset Zentral 30cm
LB-PMS-5	Pendelmontageset Zentral 50cm
LB-PMS-10	Pendelmontageset Zentral 100cm
BSK6	Ballschutzkorb für Wandmontage LBE 23
BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage LBE 30
BSK1	Ballschutzkorb für Deckenmontage LBE 23
BSK5	Ballschutzkorb für Deckenmontage LBE 30

### Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-----	--------------------------------

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	2W	6VA

### Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
----------	----------------------