



LEDSTAR SDS3


Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als moderne und vielseitige ökologisch abbaubare Leuchte im architektonischen Design mit frei hängender Scheibe für gleichmäßige Ausleuchtung im Notbetrieb. Universalmontage für Wand- oder Deckenmontage, Kunststoff weiß, weiße LED's 1,5W, umweltfreundliche und langlebige Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, wöchentlicher automatischer Selbsttest nach EN60234, 3h Autonomie und 22m Erkennungsweite.
 Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.
 Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	22m
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	0,8kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	1
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/600mAh

Wand/Decke



	B	H	L
LEDSTAR	40	215	290

Leuchte

LEDSTAR SDS3	Wand-/Deckenmontage
--------------	---------------------

Zubehör

LED-KMS	Kettenmontageset (Ösen)
LED-AMS	Auslegermontageset
LED-EMS	Einbaumontageset
LED-PMS2-5	Pendelmontageset (50cm)
BSK6	Ballschutzkorb für Deckenmontage
BSK5	Ballschutzkorb für Wandmontage

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-----	--------------------------------

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	LEDline8	4VA