



## LIGHTLINE Aufbau

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH mit freihängender Piktogrammscheibe in architektonisch ansprechendem schmalen Gehäuse, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium weiß oder optional RAL-Farbe nach Wahl des Bauherren. Mehrlagiges Rettungszeichen, abrieb- und lösungsmittelfest durch wechselbare Piktogrammscheibe.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



Wand

### Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas
Erkennungsweite	23m
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/800mAh

### Leuchte

LLE 23-3-W	Wandmontage, 23m, 3h
LLE 23-8-W	Wandmontage, 23m, 8h
LLE 23-3-UM	Universalmontage (Decke), 23m, 3h
LLE 23-8-UM	Universalmontage (Decke), 23m, 8h

### Zubehör


LL-KMS2	Kettenmontageset
LL-SMS2-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
LL-SMS2-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m
LL-PMS2-3	Pendelmontageset Zentral 30cm unverdrahtet
LL-PMS2-5	Pendelmontageset Zentral 50cm unverdrahtet
LL-PMS2-10	Pendelmontageset Zentral 100cm unverdrahtet
BSK6	Ballschutzkorb für Wandmontage LDZ23
BSK1	Ballschutzkorb für Wandmontage LDZ30

### Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-----	--------------------------------


Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	2W	6VA

### Deckenmontage



Decke

	B	B2	H	H2	L	L2
LLE23UM	37	10	77	133	274	248



Wand

	H	L
LLE23W	24	111