



## LOOP Aufbau

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH mit freihängender Piktogrammscheibe in architektonisch ansprechendem schmalen Gehäuse, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech weiß oder optional RAL-Farbe nach Wahl des Bauherren.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.




Wand

### Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas
Erkennungsweite	23m/30m
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2kg/1,4kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

### Deckenmontage



Decke

	B	B2	H	H2	L	L2
LOE 23	46	10	80	133	274	248
LOE 30	46	10	80	173	350	324

### Leuchte

LOE 23-3-W	Wandmontage, 23m, 3h
LOE 23-3-D	Deckenmontage, 23m, 3h
LOE 23-3-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 23m, 3h
LOE 23-3-A	Auslegermontage, 23m, 3h
LOE 23-3-P5	Pendelmontage 50cm, 23m, 3h
LOE 30-3-W	Wandmontage, 30m, 3h
LOE 30-8-W	Wandmontage, 30m, 8h
LOE 30-3-D	Deckenmontage, 30m, 3h
LOE 30-8-D	Deckenmontage, 30m, 8h
LOE 30-3-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 30m, 3h
LOE 30-8-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 30m, 8h
LOE 30-3-A	Auslegermontage, 30m, 3h
LOE 30-8-A	Auslegermontage, 30m, 8h
LOE 30-3-P5	Pendelmontage 50cm, 30m, 3h
LOE 30-8-P5	Pendelmontage 50cm, 30m, 8h

### Zubehör

BSK6	Ballschutzkorb für Wandmontage LOE23
BSK1	Ballschutzkorb für Deckenmontage LOE23
BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage LOE30
BSK5	Ballschutzkorb für Deckenmontage LOE30

### Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	2W	10,2VA (DS)