



POLY SL

Einzelbatterie-Vollkunststoffleuchte der ASE GmbH aus hochwertigem Polycarbonat als Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen mit licht-lenkender Fresnel-Optik und computerberechnetem Kunststoffreflektor zur optimalen Lichtverteilung.




Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



AX

Eigenschaften Wand-/Deckenmontage

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP54/IP65
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah
Verbindungsleitung	3x1,5 ² - max. 5m



Leuchte

POE 8-3-WD	Wand-/Deckenmontage, 3h, 8W
POE 3-3-WD	Wand-/Deckenmontage, 3h, LED
POE 3-8-WD	Wand-/Deckenmontage, 8h, LED

	B	H	L
POE WD	153	95	368
AX	110	39	220

Zubehör

PO-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm
PO-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel Leistung Anschlussleistung AC

(T5)	8W	10VA
-LED	2W	6VA

Optionen

-IP65	Schutzgrad IP65
-AX	externes Gehäuse (IP54)



POLY SL



POE - Deckenmontage 8W				
Höhe				
2,0	3,0	6,9	8,3	3,1
2,5	3,0	7,5	8,6	3,3
3,0	3,2	8,1	9,0	3,5
4,0	4,0	8,8	9,8	4,1
5,0	3,0	9,1	10,3	3,3
6,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
7,0				

POE - Deckenmontage LED				
Höhe				
2,0	1,9	4,2	4,4	2,0
2,5	2,1	4,6	4,8	2,4
3,0	2,5	5,5	5,8	2,8
4,0	3,3	7,2	7,6	3,6
5,0	3,6	7,7	8,1	4,0
6,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
7,0				

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx