



REGIE 18m

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtgehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon mit 18m Erkennungsweite, sehr universell einsetzbar.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Universalmontage

Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	18m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH 4,8V/0,8Ah

Leuchte

RIE 18-3-W	Wandmontage 18m, 3h
RIE 18-8-W	Wandmontage 18m, 8h
RIE 18-3-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 18m, 3h
RIE 18-8-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 18m, 8h

Zubehör


RI-SMS2-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
RI-SMS2-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m
RI-KMS2	Kettenmontageset (Ösen)
RI-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm unverdrahtet
RI-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm unverdrahtet
BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage
BSK2	Ballschutzkorb für Deckenmontage

Überwachung


-Sü	automatische Selbstüberwachung
-----	--------------------------------

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	LEDline16	6VA

Wandmontage



Wandmontage



Universalmontage

	B	H	L
RIE W	94	89	372
RIE UM	94	129	372