



REGIE 22m/32m


Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtgehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon in 2 Erkennungsweiten 22m und 32m, sehr universell einsetzbar. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	22m/32m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	1,1kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH 4,8V/0,8Ah

Universalmontage



	B	H	L
RIE 22	94	203	372
RIE 32	59	164	239

Leuchte

RIE 22-3-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 22m, 3h
RIE 22-8-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 22m, 8h
RIE 32-3-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 32m, 3h
RIE 32-8-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 32m, 8h

Zubehör

RI-SMS2-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
RI-SMS2-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m
RI-KMS2	Kettenmontageset (Ösen)
RI-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm unverdrahtet
RI-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm unverdrahtet
BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage
BSK1	Ballschutzkorb für Deckenmontage 22m
BSK5	Ballschutzkorb für Deckenmontage 32m

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-----	--------------------------------

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 1,5W	5VA