



## RANDLOS

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse ohne sichtbare Schrauben, für einseitige Betrachtungsrichtung zum wandbündigen Einbau oder optional mit vorstehender Scheibe.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Kunststoff
Erkennungsweite	20m/23m/31m
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	2,25kg-2,65kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/7,2V-2Ah

### Einbaumontage



	B	H	L
RLE20	81	117	234
RLE23	81	119	236
RLE31	81	157	312

### Leuchte

RLE 20-3-EF	Einbaumontage, 20m, 3h, wandbündig
RLE 20-3-EF	Einbaumontage, 20m, 8h, wandbündig
RLE 23-3-EF	Einbaumontage, 23m, 3h, wandbündig
RLE 23-8-EF	Einbaumontage, 23m, 8h, wandbündig
RLE 31-3-EF	Einbaumontage, 31m, 3h, wandbündig
RLE 31-8-EF	Einbaumontage, 31m, 8h, wandbündig

### Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-DAL	Busbaustein (DAL-VISU)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	LEDline22	10,5VA (DS)
-LED	LEDline30	10,5VA (DS)

### Optionen

-AS	ausblendbare Scheibe weiß/grün
-----	--------------------------------