

RONDOS

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, passend zur Allgemeinleuchte ROOA und der System-Kombileuchte ROOZ. Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1883, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	2,7kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/0,9Ah - 7,2V/2Ah
Lichtstrom Netz/Not	4.100lm/284lm
Lichtfarbe	3.000K

Leuchte

ROOE 34/2-3-D40C	Deckenmontage, 34W LED Netz, 2W LED Not, 3h
ROOE 34/2-8-D40C	Deckenmontage, 34W LED Netz, 2W LED Not, 8h

Überwachung



-Sü	automatische Selbstüberwachung
-DAL	Busbaustein (DAL-VISU)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 2W	8VA

Optionen

-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-KW	Kaltweiß 4.000K


Deckenmontage




	B2	H	L
ROOE	55	85	400

RONDOS



ROOE 34/2-3				
Höhe				
2,0	2,4	5,8	5,8	2,4
2,5	2,7	6,4	6,4	2,7
3,0	2,9	7,0	7,0	2,9
4,0	3,2	7,9	7,9	3,2
5,0				
6,0				
7,0				

ROOE 34/2-8				
Höhe				
2,0	2,2	5,1	5,1	2,2
2,5	2,5	5,9	5,9	2,5
3,0	2,7	6,5	6,5	2,7
4,0	3,0	7,6	7,6	3,0
5,0				
6,0				
7,0				

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx