

RONDOS


Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, passend zur Allgemeinleuchte ROUA und der System-Kombileuchte ROUZ. Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften Deckenmontage

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	2,7kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/0,9Ah - 7,2V/2Ah
Lichtstrom Netz/Not	4.100lm/284lm
Lichtfarbe	3.000K



H L
ROUE 85 400

Leuchte	
ROUE 34/2-3-D40C	Deckenmontage, 34W LED Netz, 2W LED Not, 3h
ROUE 34/2-8-D40C	Deckenmontage, 34W LED Netz, 2W LED Not, 8h

Zubehör	
-BWM	Bewegungsmelder

Überwachung	
-Sü	automatische Selbstüberwachung
-DAL	Busbaustein (DAL-VISU)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 2W	8VA

Optionen	
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-KW	Kaltweiß 4.000K

RONDOS



ROUE 34/2-3				
Höhe				
2,0	2,4	5,8	5,8	2,4
2,5	2,7	6,4	6,4	2,7
3,0	2,9	7,0	7,0	2,9
4,0	3,2	7,9	7,9	3,2
5,0				
6,0				
7,0				

ROUE 34/2-8				
Höhe				
2,0	2,2	5,1	5,1	2,2
2,5	2,5	5,9	5,9	2,5
3,0	2,7	6,5	6,5	2,7
4,0	3,0	7,6	7,6	3,0
5,0				
6,0				
7,0				

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx