



STARTEC SL

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH, Leuchtgehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon, hoher Schutzgrad, sehr universell einsetzbar, mit konvexer Scheibe für optimale Ausleuchtung des Rettungsweges.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



AX

Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

Leuchte

SCE 8-3-W	Wandmontage, 3h, 8W
SCE 3-3-W	Wand-/Deckenmontage, 3h, LED
SCE 3-8-W	Wand-/Deckenmontage, 8h, LED

Zubehör

BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage
------	--------------------------------

Überwachung


-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
(T5)	8W	10VA
-LED	2W	6VA


Optionen

-AX	externes Gehäuse (IP54)
-----	-------------------------

Wandmontage



Wand



AX - externes Gehäuse

	B	H	L
SCE	160	65	360
AX	110	39	220



STARTEC SL



SCE - 8W					
Höhe					
2,0	2,9	6,7	7,6	3,4	
2,5	3,3	7,1	8,3	4,0	
3,0	3,8	8,3	10,2	4,6	
4,0	5,0	11,1	13,2	5,7	
5,0	5,8	11,9	13,9	6,4	
6,0	6,5	12,7	14,6	7,2	
7,0	7,4	13,1	15,4	8,0	

SCE - LED					
Höhe					
2,0	2,6	6,2	7,1	2,9	
2,5	3,0	6,6	7,7	3,5	
3,0	3,5	7,7	9,5	3,9	
4,0	4,8	10,5	12,5	5,1	
5,0	5,5	11,0	13,3	5,9	
6,0	6,1	11,9	14,0	6,4	
7,0	6,8	12,4	14,9	7,3	

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx