

## UFO

Einzelbatterie-Kombileuchte als Allgemein-/ Sicherheitsleuchte der ASE GmbH. Konkaves Leuchtengehäuse aus Kunststoff, Unterteil aus Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in SNAP-IN-Ausführung. Runde Ausführung als Allgemein- und Sicherheitsleuchte mit 180° Lichtaustritt mit LED als Flächenleuchte.


Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß/opal
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,6kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	5
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH 6V/2,2Ah
Lichtstrom Netz/Not 10W	1.140/200lm
Lichtstrom Netz/Not 15W	1.800/200lm
Lichtstrom Netz/Not 28W	3.000/200lm
Lichtfarbe	4.000K

### Wand- / Deckenmontage



	H	L
UFE	135	370

### Leuchte

UFE 10/2-3-WD37C	Wand-/Deckenmontage, 10W+2W, 3h
UFE 10/2-8-WD37C	Wand-/Deckenmontage, 10W+2W, 8h
UFE 28/2-3-WD37C	Wand-/Deckenmontage, 28W+2W, 3h
UFE 28/2-8-WD37C	Wand-/Deckenmontage, 28W+2W, 8h

### Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED (Netz)	PowerLED 10W	16VA
-LED (Netz)	PowerLED 15W	24VA
-LED (Netz)	PowerLED 28W	35VA
-LED (Not)	PowerLED 2W	6VA

### Optionen

-BWM	Bewegungsmelder
------	-----------------

## UFO



UFE - Notbetrieb				
Höhe				
2,0	3,0	7,5	7,5	3,0
2,5	3,0	8,0	8,0	3,0
3,0	3,0	8,3	8,3	3,0
4,0	3,0	8,7	8,7	3,0
5,0	3,0	8,5	8,5	3,0
6,0	3,0	7,9	7,9	3,0
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx