



UNIVERSAL

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH, Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon, hoher Schutzgrad und sehr universell einsetzbar.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Decke


Eigenschaften Wandmontage

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	18m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah



Wand

	B	H	L
UNE18W	94	89	372



Universalmontage 18m

	B	H	L
UNE18UM	94	129	372

Leuchte

UNE 18-3-W	Wandmontage, 18m, 3h
UNE 18-8-W	Wandmontage, 18m, 8h
UNE 18-3-D	Deckenmontage, 18m, 3h
UNE 18-8-D	Deckenmontage, 18m, 8h
UNE 18-3-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 18m, 3h
UNE 18-8-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 18m, 8h
UNE 18-3-A	Auslegermontage, 18m, 3h
UNE 18-8-A	Auslegermontage, 18m, 8h
UNE 18-3-P5	Pendelmontage 50cm, 18m, 3h
UNE 18-8-P5	Pendelmontage 50cm, 18m, 8h

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel Anschlussleistung AC

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
(T5)	8W	bis 18VA (DS)
-LED	2W	10,2VA (DS)