



UNIVERSAL SL

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH, Leuchtgehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon, hoher Schutzgrad und sehr universell einsetzbar.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

Leuchte

UNE 8-3-WD	Wand-/Deckenmontage, 3h, T5 8W
UNE 3-3-WD	Wand-/Deckenmontage, 3h, LED
UNE 3-8-WD	Wand-/Deckenmontage, 8h, LED

Zubehör


BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage
------	--------------------------------

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
(T5)	8W	10VA
-LED	2W	6VA

Wand-/Decke



Wand-/Decke

B	H	L
UNE WD	94	89 372



UNIVERSAL SL



UNE - 8W				
Höhe				
2,0	3,5	7,2	9,8	4,1
2,5	4,1	7,8	10,3	4,5
3,0	4,6	8,0	12,2	5,2
4,0	5,2	9,4	14,1	6,1
5,0	5,6	10,1	15,0	6,4
6,0	6,2	11,2	16,1	6,9
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx