



WÜRFEL quadratisch

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als Würfelleuchte aus formstabilem Polycarbonat mit 4-seitiger Piktogrammfläche in kubischem Design mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech/Kunststoff/Aluminium
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	22m/31m/44m
Schutzart	IP32/IP54
Schutzklasse	I
Gewicht	2,0kg/3,1kg/4,9kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/7,2V-2Ah

Deckenmontage



	B	H	H2	L
WUE 22	228	228	31	228
WUE 31	310	310	31	310
WUE 44	446	446	31	446

Leuchte

WUE 22-3-DQ	Deckenmontage, 3h, 22m
WUE 22-8-DQ	Deckenmontage, 8h, 22m
WUE 31-3-DQ	Deckenmontage, 3h, 31m
WUE 31-8-DQ	Deckenmontage, 8h, 31m
WUE 44-3-DQ	Deckenmontage, 3h, 44m
WUE 44-8-DQ	Deckenmontage, 8h, 44m

Zubehör

WU-SMS4-5	Seilmontageset 50cm
WU-SMS4-10	Seilmontageset 100cm
WU-SMS4-15	Seilmontageset 150cm
WU-SMS4-20	Seilmontageset 200cm
WU-PMS4-5	Pendelmontageset 50cm
WU-PMS4-10	Pendelmontageset 100cm
WU-KMS4	Kettenmontageset

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-DAL	Busbaustein (DAL-VISU)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	6W	bis 16VA (DS)

Optionen

-IP54	Schutzgrad IP54
-------	-----------------