



## REGIE 32m

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtgehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon konisch zulaufend in der Erkennungsweite 32m, sehr universell einsetzbar. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.




Einbauset

### Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	32m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	1,1kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiCd 3,6V

### Universalmontage



	B	H	L
REE 32	90	200	360

### Leuchte

REE 32-3-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Kette) 32m, 3h
REE 32-8-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Kette) 32m, 8h

### Zubehör

RE-AMS	Auslegermontageset 90°
RE-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm unverdrahtet
RE-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm unverdrahtet
RE-BSK-L3	Ballschutzkorb nur für Wandanbau
RE-DES	Deckeneinbauset

### Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-----	--------------------------------

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 1,5W	5VA