



REGIE

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon mit klarer Haube, sehr universell einsetzbar.


Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften Wand- / Deckenmontage

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH 3,6V



Wand-/Decke

	B	H	L
REE 3	90	90	360

Leuchte

REE 3-3-WD	Wand-/ Deckenmontage, 3h
REE 3-8-WD	Wand-/ Deckenmontage, 8h

Zubehör

RE-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm
RE-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm
RE-EMS	Einbaumontageset
RE-BSK-S2	Ballschutzkorb
RE-PIKTO	Piktogrammset PL/PR/PU

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-----	--------------------------------

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 3W	6VA



REGIE



REE 3 - 3h				
Höhe				
2,0	3,0	8,0	8,2	3,1
2,5	3,2	8,3	8,6	3,3
3,0	3,3	8,9	8,8	3,5
4,0	3,4	9,5	9,6	3,5
5,0	3,2	9,7	10,0	3,2
6,0	3,0	9,5	9,8	3,0
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

REE 3 - 8h				
Höhe				
2,0	2,7	6,0	6,0	2,7
2,5	3,0	6,4	6,4	3,0
3,0	3,0	6,6	6,7	3,0
4,0	3,0	6,6	6,9	3,0
5,0	2,3	5,9	6,0	2,4
6,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
7,0				

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx