



ALU ECKIG 12m

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem und pulverbeschichtetem Aluminiumprofilgehäuse ohne sichtbare Schrauben, ermöglicht eine ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Kunststoff Set
Erkennungsweite	12m
Schutzart	IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	0,6kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C

Universalmontage



B	H	L
AEZ 12	61	91+2 150

Leuchte

AEZ 12-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Kette-Ösen) 12m
-----------	--

Zubehör

AE12-AMS	Auslegmontageset 12m
AE-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm
AE-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI (nur AEZ 23, 31)
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline12	11mA	17mA

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
----------	----------------------