

## APOLLO

System-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH aus einem Polycarbonat-Gehäuse mit klarer Leuchtenhaube. Die Anwendung erfolgt in Objekten mit erhöhten Umgebungsbedingungen.


Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, wahlweise Leuchtstofflampe oder stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Gehäuse              | Kunststoff      |
| Standardfarbe        | weiß            |
| Schutzart            | IP54/IP65       |
| Schutzklasse         | II              |
| Gewicht              | 0,6kg           |
| Anschlussspannung AC | 230V 50/60Hz    |
| Anschlussspannung DC | 176-254V        |
| Kabeleinführung      | 2/3             |
| Temperaturbereich    | -10°C bis +40°C |

### Wand-/Deckenmontage



|        |     |    |     |
|--------|-----|----|-----|
|        | B   | H  | L   |
| APZ WD | 140 | 90 | 370 |

### Leuchte

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| APZ 11-WD | Wand-/Deckenmontage, TC 11W        |
| APZ 3-WD  | Wand-/Deckenmontage, LEDline 16    |
| APZ 6-WD  | Wand-/Deckenmontage, 2x LEDline 16 |

### Zubehör

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| AP-KMS2    | Kettenmontageset (Ösen)             |
| AP-SMS25   | Seilmontageset inkl. Seil 2,5m      |
| AP-SMS75   | Seilmontageset inkl. Seil 7,5m      |
| AP-PMS2-5  | Pendelmontageset 50cm unverdrahtet  |
| AP-PMS2-10 | Pendelmontageset 100cm unverdrahtet |
| BSK7       | Ballschutzkorb für Wandmontage      |

### Überwachung

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| -ü / üS | SET009 / SET010                   |
| -üF     | Überwachungsbaustein (LPS Future) |
| -üR     | Überwachungsbaustein (LPS MI, MN) |
| -üG     | Überwachungsbaustein (CMS NL)     |

| Leuchtmittel | Leistung    | DC-Betrieb | AC-Betrieb |
|--------------|-------------|------------|------------|
| (TC)         | 11W         | 55mA       | 96mA       |
| -LED         | LEDline16   | 12mA       | 25mA       |
| -LED         | 2xLEDline16 | 22mA       | 48mA       |

### Optionen


|       |                 |
|-------|-----------------|
| -IP65 | Schutzgrad IP65 |
|-------|-----------------|

## APOLLO



| APZ 11-WD |  |      |      |     |
|-----------|--|------|------|-----|
| Höhe      |  |      |      |     |
| 2,0       | 3,6  | 8,7  | 14,5 | 5,7 |
| 2,5       | 3,8  | 9,6  | 15,6 | 6,3 |
| 3,0       | 4,0  | 10,4 | 16,7 | 6,8 |
| 4,0       | 4,6  | 12,0 | 20,0 | 7,4 |
| 5,0       | 4,6  | 13,0 | 21,0 | 7,1 |
| 6,0       | 3,8  | 13,3 | 20,7 | 5,4 |
| 7,0       | 3,0  | 13,0 | 20,1 | 3,1 |



| APZ 3-WD |  |      |      |      |
|----------|--|------|------|------|
| Höhe     |  |      |      |      |
| 2,0      | 3,0  | 7,1  | 9,8  | 4,1  |
| 2,5      | 3,0  | 7,3  | 11,0 | 4,6  |
| 3,0      | 3,0  | 7,3  | 12,1 | 5,0  |
| 4,0      | 3,0  | 7,0  | 13,9 | 5,1  |
| 5,0      | <1lx   | <1lx | <1lx | <1lx |
| 6,0      |  |      |      |      |
| 7,0      |  |      |      |      |

| APZ 6-WD |   |     |      |     |
|----------|---|-----|------|-----|
| Höhe     |  |     |      |     |
| 2,0      | 3,0   | 7,4 | 11,5 | 4,8 |
| 2,5      | 3,0   | 8,0 | 12,9 | 5,2 |
| 3,0      | 3,0   | 8,5 | 14,0 | 5,5 |
| 4,0      | 3,0   | 8,4 | 15,5 | 6,1 |
| 5,0      | 3,0   | 8,5 | 16,6 | 6,5 |
| 6,0      | 3,1   | 8,6 | 17,5 | 6,7 |
| 7,0      | 3,0   | 8,8 | 18,3 | 6,7 |

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx