

CHAMELEON CM Allgemein

Allgemeinleuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, wahlweise wechselbare Abdeckungen aus mundgeblasenem Glas, aus Kunststoff oder einer Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit LED und optionalem Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften	Wand- / Deckenmontage
---------------	-----------------------


Gehäuse	Stahlblech; Abdeckung: Kunststoff
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20/IP54/IP65
Schutzklasse	I
Gewicht	1,35kg-1,75kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C (IP20)
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C (IP65)
Lichtstrom 20/32/38W	2.500lm/3.300lm/3.850lm
Lichtstrom 6W Not (20W)	425lm
Lichtfarbe Standard	3.000K (wahlweise 4.000K)

Leuchte	
CMA 20	20W LED Netz/Not (6W gedimmt)
CMA 32	32W LED Netz
CMA 38	38W LED Netz
-DO32C	Deckenmontage, opal
-DT32C	Deckenmontage, transparent
-WDS40C	Wand-/Deckenmontage, seitlicher Lichtaustritt



Zubehör	
-CM32-ERC	Einbaurahmen (für DO/DT)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 20W	-	87mA
-LED	PowerLED 6W	31mA	-
-LED	PowerLED 32W	152mA	167mA
-LED	PowerLED 38W	175mA	198mA

Optionen	
-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave (nur 20W)
-CM / -CG	Chrom matt / glänzend
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-IP54 / -IP65	Schutzgrad IP54 / IP65
-NW	Neutralweiß 4.000K




	H	L
CMA D	50	325
CMA D IP65	52	325




	H	L
CMA WDS	60	325
CMA WDS IP65	60	325

CHAMELEON CM Allgemein




CMA 20-DO32C-LED - opal				
Höhe				
2,0	3,1	7,1	7,1	3,1
2,5	3,5	8,2	8,2	3,5
3,0	3,8	9,0	9,0	3,8
4,0	4,4	10,4	10,4	4,4
5,0				
6,0				
7,0				

Notbetrieb 6W gedimmt

CMA 20-DT32C-LED - transparent				
Höhe				
2,0	2,7	6,3	6,3	2,7
2,5	3,2	7,2	7,2	3,2
3,0	3,5	8,2	8,2	3,5
4,0	4,2	9,8	9,8	4,2
5,0				
6,0				
7,0				

Notbetrieb 6W gedimmt



CMA 20-WDS32C-LED - Decke				
Höhe				
2,0	3,4	9,6	9,6	3,4
2,5	3,5	10,0	10,0	3,5
3,0	3,4	10,2	10,2	3,4
4,0	3,2	10,1	10,1	3,2
5,0				
6,0				
7,0				

Notbetrieb 6W gedimmt

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx