

CHAMELEON Q Allgemein

Allgemeinleuchte der ASE GmbH in quadratischer Bauform für Wand-/Decken- oder Einbaumontage. Wahlweise wechselbare Abdeckungen als Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder Haube mit seitlichem Lichtaustritt nach unten.

Ausführung als Allgemeinleuchte mit LED und optionalem Bewegungsmelder. Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech; Abdeckung: Kunststoff
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20/IP65
Schutzklasse	I
Gewicht	2,5kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C (IP20)
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C (IP65)
Lichtstrom Netz	2.200lm/3.300lm/4.400lm
	16W/24W/32W
Lichtfarbe	4.000K

Leuchte

CMA 16	16W LED
CMA 24	24W LED
CMA 32	32W LED
-DO32Q	Deckenmontage, opal
-DT32Q	Deckenmontage, transparent
-WOU32Q	Wandmontage, opal, Lichtaustritt unten
-WTU32Q	Wandmontage, transparent, Lichtaustritt unten

Zubehör

-CM-ERQ	Einbaurahmen
-CMQ-UBK	Unterbaukasten quadratisch


Leuchtmittel

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 16W	62mA	69mA
-LED	PowerLED 24W	93mA	103mA
-LED	PowerLED 32W	125mA	141mA


Optionen

-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave
-V4A	Edelstahl gebürstet V4A
-CM / -CG	Chrom matt / glänzend
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-IP65	Schutzgrad IP65

Wand- / Deckenmontage



	B	H	L
CMA Q	320	50	320



Unterbaukasten

	B	H	L
CMQ-UBK	240	37	240